

Inteligentne kolorowe urządzenia A4

IM C401F IM C401SRF

✓ Drukarka ✓ Kopiarka ✓ Skaner ✓ Faks

RICOH
imagine. change.



IM C401F

43 str./min.
(mono)
40 str./min.
(kolor)

IM C401SRF

43 str./min.
(mono)
40 str./min.
(kolor)

Poznaj przyszłość drukowania

Przedstawiamy modele IM C401F i IM C401SRF, w których przełomowa technologia łączy się z niezrównaną wydajnością. Niezależnie od tego, jak duża jest Twoja firma modele IM C401F i IM C401SRF zostały zaprojektowane tak, aby codzienna praca była jeszcze bardziej wydajna i niezawodna.



Użyteczność

Modele IM C401F i IM C401SRF oferują zaawansowane funkcje w tym:

- Szybkie drukowanie – możliwość drukowania z prędkością 40 str./min. w kolorze oraz 43 str./min. w trybie mono
- Wydajne skanowanie – prędkość skanowania 40 obrazów/min (simpleks) i 80 obrazów/min (dupleks) zapewnia szybki i dokładny proces digitalizacji dokumentów
- 10,1-calowy inteligentny panel operacyjny oferuje intuicyjną i przyjazną dla użytkownika obsługę urządzenia
- Dzięki 6 GB pamięci RAM modele IM C401F i IM C401SRF zapewniają płynną wielozadaniowość, umożliwiając użytkownikom jednoczesną obsługę wielu zadań drukowania, skanowania i kopiowania eliminując wszelkie opóźnienia
- Z myślą o organizacjach, które szukają większej wydajności, model IM C401SRF jest wyposażony w finiszer wewnętrzny umożliwiający zszywanie oraz sortowanie dokumentów
- WiFi w standardzie zapewnia bezprzewodową łączność i łatwość obsługi dla użytkowników. Funkcja ta znacznie zwiększa funkcjonalność, umożliwiając użytkownikom bezprzewodowe drukowanie i skanowanie dokumentów z dowolnego miejsca w biurze, co wpływa na elastyczność i wygodę realizacji codziennych zadań



Solidna wydajność w połączeniu z najnowszą technologią

Ricoh oferuje szereg rozwiązań z zakresu oprogramowania, które usprawniają działalność firmy.

Modele IM C401F i IM C401SRF są kompatybilne z RICOH CloudStream, RICOH Smart Integration i RICOH Streamline NX. Te chmurowe rozwiązania upraszczają procesy drukowania i skanowania. Oprogramowanie programowe Ricoh zapewnia najwyższy poziom ochrony danych.

Zarządzaj swoją infrastrukturą druku bardziej efektywnie dzięki RICOH @Remote, korzystaj z raportów prezentujących dane dotyczące wykorzystania urządzeń oraz możliwości monitorowania ich pracy. Skorzystaj z Ricoh Smart Integration i usprawnij procesy związane z drukowaniem i skanowaniem.



Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych

Zapewnij najwyższy poziom ochrony:

- RICOH Always Current Technology – automatyczne aktualizacje dostarczające najnowsze funkcje zabezpieczeń aby twoje urządzenia były zawsze aktualne.
- Modele IM C401F i IM C401SRF są wyposażone w moduł Trusted Platform Module 2.0, który zapewnia bezpieczną ochronę sprzętu przed nieautoryzowanym dostępem

Zrównoważony rozwój

W dzisiejszym świadomym ekologicznie świecie zrównoważony rozwój jest nadrzędną kwestią dla organizacji. Inteligentne urządzenia Ricoh zostały zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju i zawierają następujące funkcje i korzyści przyjazne dla środowiska:

- Niskie zużycie energii dzięki niskiemu typowemu zużyciu energii TEC IM C401F (0,47 kWh) i IM C401SRF (0,48 kWh)
- Obudowa urządzenia jest wykonana w 13% (IM C401F) i w 11% (IM C401SRF) z materiałów pochodzących z recyklingu (PCR), co pomaga wspierać gospodarkę cyrkularną
- Dostępna usługa RICOH Carbon Balanced Service pomaga zmniejszyć ślad węglowy, umożliwiając osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju
- Modele IM C401F i IM C401SRF są certyfikowane znakiem Blue Angel, jednym z najwyższych europejskich oznaczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju
- Zmniejszona ilość plastikowych opakowań na urządzeniu głównym, minimalizująca wpływ na środowisko



Zintegrowane rozwiązania dla wydajnego miejsca pracy

Współpracując z firmą Ricoh, uzyskujesz coś więcej niż same inteligentne urządzenia. Otrzymujesz kompleksowy pakiet rozwiązań, które obejmują każdy aspekt środowiska drukowania, od zarządzania urządzeniami i ich utrzymaniem po zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów. Ponadto otrzymujesz dostęp do naszej globalnej sieci ekspertów i zespołów wsparcia, gotowych do pomocy w każdej chwili.



Skontaktuj się już teraz z lokalnym przedstawicielem Ricoh w sprawie optymalizacji infrastruktury druku.

Ricoh Polska Sp. z o.o

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Polska



+48 (22) 256 15 55



www.ricoh.pl

IM C401F

GŁÓWNE SPECYFIKACJE

OGÓLNE

Czas nagrzewania	24 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono	6,2 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Kolor	7,4 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	w trybie mono:43 str./min, w trybie pełnokolorowym: 40 str./min
Pamięć: standardowo	6 GB
Dysk twardy SSD: standard	256 GB
Dysk SSD: opcja	1 TB
Dysk twardy HDD: opcja	320 GB
Waga	50 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	498 x 561 x 590 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość: maksymalnie	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%

DRUKARKA

Procesor	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Język drukarki: standardowo	PCL5c PCL6 PostScript 3 (emulacja) PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Adobe® PostScript®3™ XPS PDF Direct od Adobe®
Rozdzielczość wydruku (max)	1 200 x 1 200/1 bit
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia USB Typ B, Bluetooth, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Interfejs: opcja	Dodatkowy interfejs sieciowy (drugi port)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®	Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 Windows® Server 2025
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v11 or later
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX

SKANER

Prędkość skanowania: SPDF	40 (jednostronnie)-80 (dwustronnie) obrazów na minutę (A4)
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A, Jednostronicowy, szyfrowany PDF, Wielostronicowy, szyfrowany PDF, opcjonalny przeszukiwany PDF jednostronicowy/wielostronicowy
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Adres URL, FTP, E-mail, karta SD, USB

FAKS

Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
sekundy	
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 kb/s
8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi	
MH	
MR	
MMR	
JBIG	
Prędkość skanowania: maks.	80 str./min.

IM C401F

GŁÓWNE SPECYFIKACJE

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papier (A4, A5, B5), Taca ręczna (A4, A5, A6, B5, B6)
Pojemność wejściowa: standardowo kasety	550 arkuszy
Pojemność wejściowa: taca ręczna (standardowo)	100 arkuszy
Pojemność wejściowa: maksymalnie	2 300 arkuszy
Pojemność wyjściowa: maksymalnie	200 arkuszy
Gsm	kasety (60 - 163 g/m ²), taca ręczna (60 - 220 g/m ²), drukowanie dwustronne (60 - 163 g/m ²)
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier na etykiety

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 350 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	40,6 W
Współczynnik TEC (kWh)*	0,47

* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA

3x 550-arkuszowe kasety na papier	Rozmiar papieru: (A4, A5, B5), Gramatura papieru: (60-163 g/m ²)
Taca jednopółkowa	Pojemność tacy: (100 arkuszy), Rozmiar papieru: (A4, A5, B5), Gramatura papieru: (60-163 g/m ²)

INNE OPCJE

Szafka, Wysoka szafka, Szafka, Podstawa pod urządzenie, PostScript 3, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy, Moduł licznika I/F, Czytnik kart NFC, Blokada kasety na papier

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner (czarny)	17 500 wydruków
Toner (cyjan/magenta/żółty)	8 000 wydruków

Wydajność tonera przy 5% pokryciu strony A4

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



Ricoh Polska Sp. Zo.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland

(22) 256 15 55

www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

IM C401SRF

GŁÓWNE SPECYFIKACJE

OGÓLNE

Czas nagrzewania	24 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono	6,7 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Kolor	7,9 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	w trybie mono:43 str./min, w trybie pełnokolorowym: 40 str./min
Pamięć: standardowo	6 GB
Dysk twardy SSD: standard	256 GB
Dysk SSD: opcja	1 TB
Dysk twardy HDD: opcja	320 GB
Waga	60 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	615 x 561 x 706 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość: maksymalnie	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%

DRUKARKA

Procesor	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Język drukarki: standardowo	PCL5c PCL6 PostScript 3 (emulacja) PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Adobe® PostScript®3™ XPS PDF Direct od Adobe®
Rozdzielczość wydruku (max)	1 200 x 1 200/1 bit
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia USB Typ B, Bluetooth, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Interfejs: opcja	Dodatkowy interfejs sieciowy (drugi port)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®	Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 Windows® Server 2025
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v11 or later
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX

SKANER

Prędkość skanowania: SPDF	40 (jednostronnie)-80 (dwustronnie) obrazów na minutę (A4)
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A, Jednostronicowy, szyfrowany PDF, Wielostronicowy, szyfrowany PDF, opcjonalny przeszukiwany PDF jednostronicowy/wielostronicowy
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Adres URL, FTP, E-mail, karta SD, USB

FAKS

Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
sekundy	
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 kb/s
8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi	
MH	
MR	
MMR	
JBIG	
Prędkość skanowania: maks.	80 str./min.

IM C401SRF

GŁÓWNE SPECYFIKACJE

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papier (A4, A5, B5), Taca ręczna (A4, A5, A6, B5, B6)
Pojemność wejściowa: standardowo kasety	550 arkuszy
Pojemność wejściowa: taca ręczna (standardowo)	100 arkuszy
Pojemność wejściowa: maksymalnie	2 300 arkuszy
Pojemność wyjściowa: maksymalnie	250 arkuszy
Gsm	kasety (60 - 163 g/m ²), taca ręczna (60 - 220 g/m ²), drukowanie dwustronne (60 - 163 g/m ²)
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier na etykiety

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 350 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	48,5 W
Współczynnik TEC (kWh)*	0,48

* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA

3x 550-arkuszowe kasety na papier	Rozmiar papieru: (A4, A5, B5), Gramatura papieru: (60-163 g/m ²)
Finiszer wewnętrzny na 250 arkuszy	Rozmiar papieru:: A3A4A5A6B3B4B5 Gramatura papieru:: 60-220 g/m ² Pojemność:: 250 arkuszy Pojemność zszywacza:: 50 arkuszy Rozmiar zszywanego papieru:: A3A4A5A6B3B4B5B6 Gramatura zszywanego papieru:: 64-81 g/m ² Pozycje zszywania: GóraDółZszywkiGóra ukośnie
Taca jednopółkowa	Pojemność tacy: (100 arkuszy), Rozmiar papieru: (A4, A5, B5), Gramatura papieru: (60-163 g/m ²)

INNE OPCJE

Szafka, Wysoka szafka, Szafka, Podstawa pod urządzenie, PostScript 3, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy, Moduł licznika I/F, Czytnik kart NFC, Blokada kaset na papier

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner (czarny)	17 500 wydruków
Toner (cyjan/magenta/żółty)	8 000 wydruków
Wydajność tonera przy 5% pokryciu strony A4	

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



Ricoh Polska Sp. Zo.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland

(22) 256 15 55

www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.